

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R. THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neotextile®

Vải gia cường polyeste không dệt được thiết kế đặc dụng cho hệ thống chống thấm



Lĩnh vực ứng dụng

- Thích ứng gia cường cho sơn Neuroof®, Silatex® Super, Neoproof® PU W.
- Đặc biệt khuyên dùng cho bao phủ khe nứt.
- Tương thích với bề mặt xây dựng, bao gồm cả dán kim loại.

Đặc tính / Ưu điểm

- Dễ sử dụng
- Không rách
- Không cần nhiều sơn để thấm đẫm nó
- Gia tăng độ bền và hiệu quả cho hệ thống chống thấm

Đặc điểm kỹ thuật

Định mức tiêu thụ của sơn được gia cường: 1, 5 kg/m²

Đặc tính	Phương pháp thử	Giá trị trung bình
Trọng lượng	EN ISO 9864	50gr/m ²
Độ dày	EN ISO 9863/1	0,45mm
Độ bền căng	EN ISO 10319	1,0 KN/m
Giãn dài tại điểm chịu tải tối đa	EN ISO 10319	≥ 50%

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi quét lớp sơn thứ nhất (nên sử dụng sơn lót để tăng cường độ bám dính), đặt Neotextile® vào vị trí.

Quét thêm tối thiểu hai lớp sơn nữa để hoàn thiện.

Thời hạn sử dụng: Không thời hạn

Đóng gói

Cuộn 300 x 1,08 m

Cuộn 100 x 1,08 m

Cuộn 50 x 1,08 m

Bảng 10m x 9 cm

Bảng 10m x 18 cm